



اسپیکو



پاییده ای نو در تکنولوژی سیالات

www.spicoir.com

2" inch

S-18



S-32

S-28 S-38

مخصوص پمپاژ آب صاف

طوقه لاستیکی



پروانه های تمام استیل



خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کف کش ۲ اینچ با توجه به بهره گیری از استانداردهای بین المللی

EN-ISO 9906 و EN-ISO 60335-2-41 و EN-ISO 60335-1

برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی،

گلخانه ها، مزارع، باغات، استخر و تخلیه چاهکهایسی که از

آبهای زائد باران پر شده باشند، طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی

- ← پمپهای کف کش اسپیکو مدل S-18-1, S-28, S-38-1 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به توسلات برق شبکه با ولتاژ (220±10%) طراحی شده است.
- ← پمپهای مدل S-32-3, S-38-3, S-18-3 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به توسلات برق شبکه با ولتاژ (380±10%) طراحی شده است.
- ← پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند.
- ← تمامی دبیوزرهای اسپیکو مجهز به یک طوقه لاستیکی است که برای جلوگیری از خوردگی پروانه و دبیوزر طراحی شده است و در صورت استفاده از آبهای حاوی مواد ساینده و خوردگی زیاد با تعویض این طوقه های لاستیکی در هزینه نیز فوق العاده صرفه جویی می شود.
- ← کلیه قسمتهای پمپ های کف کش از آلیاژ مخصوص، پروانه، شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکو را در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد.
- ← کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتر و موتور به صفر برسد.
- ← استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- ← استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- ← استفاده از تور و استاتور اینتالیسی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدل های تکفاز، استفاده از خازنهای اینتالیپاسی ساخت شرکت Ducati.S.P.A، سیلهای مکانیکی اینتالیپاسی ساخت شرکت Umbra.S.P.A، ولشهای لرزه گیری اینتالیپاسی ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- ← در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتر و موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- ← کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.

← کلیه پمپ های تکفاز مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچی طراحی و ساخته شده است.

	S38-3	S38-1	S32-3-ST	S28-1-ST	S18-3-ST	S18-1-ST
ولتاژ	380	220	380	220	380	220
خروجی	2	2	2	2	2	2
حد اکثر ارتفاع	38	38	32	28	18	18
حد اکثر آبدبی	420	420	420	420	520	520
قدرت	1.8	2	1.8	2	1.1	1.5
حد اکثر آمپر	5	13.5	4	10.5	3.5	8
مور	2800	2800	2800	2800	2800	2800
خازن	—	40	—	30	—	20
وزن	20	21	16	16.5	14	14.5

پروانه مدل S



ابعاد (دیمانسون)



Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C	D
S18-ST	410	110	242	10000
S28-ST	445	145	242	15000
S32-3-ST	445	145	242	15000
S38-1	485	170	242	15000
S38-3	435	170	242	15000

محیطی میزان آبدبی - ارتفاع

