



4.248 Agricultural



Max Power	56 kW at 2000 rpm	ماکزیم قدرت
Max Torque	290 N.m at 1400 rpm	ماکزیم گشتاور



Basic Technical Data

Bore: 101 mm
Stroke: 127 mm
Number of cylinder: 4 , Inline
Cubic capacity: 4.07 litres
Induction system: Naturally Aspirated
Combustion system: Direct Injection
Compression ratio: 16:1
Cooling: Liquid
Electrical system: 12V
Power take off (P.T.O): Additional crankshaft V belt pulley or axial P.T.O choice of two optional timing case P.T.O position
Weight: * 257 kg

مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۱۰۱ میلیمتر
کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر
تعداد سیلندر: چهار سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: ۴/۰۷ لیتر
سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی
سیستم احتراق: پاشش مستقیم
نسبت تراکم: ۱۶:۱
سیستم خنک کاری: بوسیله آب
سیستم الکتریکی: ۱۲ ولت
جذب قدرت فرعی: پولی میل لنگ با شیار V شکل اضافی و یا شفت P.T.O از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ
وزن: * ۲۵۷ کیلوگرم

Overall Dimensions*

Length: 678.7 mm
Width: 520 mm
Height: 780 mm
* Approximate only and depends on application.

ابعاد کلی*

طول: ۶۷۸/۷ میلیمتر
عرض: ۵۲۰ میلیمتر
ارتفاع: ۷۸۰ میلیمتر
* مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

