



MN325D - 45AD (OTM470)



Emission Standards استاندارد محدودیت آلاینده‌گی

| | | |
|------------|---------------------|----------------|
| Max Power | 35 kW at 2250 rpm | ماکزیمم قدرت |
| Max Torque | 180 N.m at 1500 rpm | ماکزیمم گشتاور |

| |
|---------------------|
| ECE - R96 - Stage3A |
| ECE - R24 |

Application / کاربردها

| | |
|--------------|---------|
| Agricultural | کشاورزی |
| Construction | راهسازی |
| Industrial | صنعتی |



Basic Technical Data

| |
|---------------------------------------|
| Bore: 91.4 mm |
| Stroke: 127 mm |
| Number of cylinder: 3 , Inline |
| Cubic capacity: 2.5 litres |
| Induction system: Naturally Aspirated |
| Combustion system: Direct Injection |
| Compression ratio: 18.5:1 |
| Cooling: Liquid |
| Weight: * 220 kg |

مشخصات فنی

| |
|-----------------------------|
| قطر سیلندر: ۹۱/۴ میلیمتر |
| کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر |
| تعداد سیلندر: سه سیلندر خطی |
| ظرفیت حجمی: ۲/۵ لیتر |
| سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی |
| سیستم احتراق: پاشش مستقیم |
| نسبت تراکم: ۱۸/۵:۱ |
| سیستم خنک کاری: بوسیله آب |
| وزن: * ۲۲۰ کیلوگرم |

Overall Dimensions*

| |
|------------------------------------------------|
| Length: 700 mm |
| Width: 520 mm |
| Height: 780 mm |
| * Approximate only and depends on application. |

ابعاد کلی*

| |
|------------------------------------------------------------|
| طول: ۷۰۰ میلیمتر |
| عرض: ۵۲۰ میلیمتر |
| ارتفاع: ۷۸۰ میلیمتر |
| * مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد. |

